



Algemene informatie

Theater de Bouwmeester
Bouwmeester 10
7481 LP Haaksbergen
053-5730707
theater@hetassink.nl

www.theaterdebouwmeester.com
www.facebook.com/theaterdebouwmeester
www.hetassink.nl

Artiesteningang: Aan de Stationsstraat (dubbele rode deuren)
Laden en lossen niet overdekt wel op podium niveau.

Techniek: Hoofdtechniek, Egon Floors 06-13972740
e.floors@hetassink.nl

Aanvangstijd: 20.00uur

Boeking: Mevr. D.Rozier, d.rozier@hetassink.nl

AFMETINGEN:

ZAAL: Trapsgewijs, oplopend van +/- 0.90m t.o.v. voortoneel tot toneelpeil.
geen balkon
Vlakke vloer (180 m2 en een uitbereiding van 100m2) Een cafeopstelling behoort tot de mogelijkheden.

Capaciteit: 300 stoelen trapsgewijze opstelling
Afmetingen: zaal ca 14x15 meter
podium ca 8x21 inclusief zijtonelen

Kleedruimten: 2 op toneelniveau beiden 11m2
grote groepen kunnen gebruik maken van een lokaal.
1 douche
Geen artiestenfoyer

Regieplaatsen: Regiecabine op de tweede verdieping, achter in de zaal 12 meter vanaf het podium.
Licht en geluid in de zaal uiteraard ook mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS PODIUM:

Afmetingen:	Toneelopening (vast)	:9.25 x 3.50	
	Breedte tussen de afstopping	:8.70	
	Nulpunt tot:	Rand voortoneel	:1.60
		Achterwand (vast)	:5.70
		Zijtoneel links	:10.50
	Zijtoneel rechts	:10.50	
Vrije hoogte:	Podium	:3.50	
	zijtoneel	:2.70	

Afstopping:	Voordoek	:Velours (rood) handgetrokken
	Poten	:Velours (zwart) 5 plannen
	Tussendoek	: Velours (blauw) handgetrokken
	Horizon	: Wit

Vast grid: Raster op ca 4 meter en "zijtrekken" op 3.25 meter.

TECHNISCHE GEGEVENS LICHT:

Lichttafel: Zero 88 solution 48
Zero 88 Jester 24 (vast in regiecabine)
GLP DMX splitter (vast in regiecabine)

Dimmers: ADB 45 x 2.5 kw
ADB 3 x 5 kw
Zero 88 24 x 2.5 kw
IES 8 x 1 kw (in de zaalbrug)

DMX aansluitingen: Regiecabine, Zaal en op het podium.

Afstandbediening: ELC Focus hand

Vast licht armaturen: 2 x selecon pacific fixed 90 graden
8 x selecon pacific zoom 23-50
4 x selecon 600 watt zoomspot 18-34
17 x selecon rama pc
10 x selecon rama fr
16 x admiral par 64 (medium flood)
3 x selecon flood asym (3 lampen) 800 watt
3 x ADB PC 1 kw



Bewegend licht:	2 x qmaxz spot 250 watt 4 x qmaxz wash 250 watt
Special:	4 x sunstrip Oxxo (10x75 watt)
Rookmachine:	Look Unique 2
Krachtsstroom:	1 x 63 amp rechts achter op het toneel 1 x 32 amp rehtsvoor op het podium

Technische gegevens geluid:

Mengtafels:	Allen & Heath GLD 80 Yamaha O1v96 v2 Soundcraft spirit 12-4-2
Multikabel:	2 x 24 parig 20 in & 4 returns (analoog) 1 x 16 parig 16 in & 4 returns Allen & Heath AR 24-12 exspansierack Allen & Heath AR 8-4 exspansierack
Luidsprekers:	2 x KS CPD - 15 FOH 2 x KS T4 subs FOH 2 x KS CPA 2 (mobiel setje) 2 x KS TW sub (mobiel setje) 4 x GAE PS 151 Monitor 1 x QSC HPR 122i Monitor 2 x JBL EON 15
Versterkers:	2 x QSC PL230 monitoring KS Versterkers t.b.v. Front of House Integrated amplifier / system controller type: PFC-SMPS, PWM + Mosfet / 32-bit FIRTEC DSP KS versterkers t.b.v. Subs integrated amplifier / system controller type: Bridging mode class D / 32-bit FIRTEC DSP Amplification / x-over: Woofer mode / hi-cut 70 or 140 Hz (switchable)



Microfoons:
10 x Audix RAD 360 ontvangers
10 x Audix RAD 360 beltpack transmitters
10 x Audix OM3 Handhelds

4 x Shure SM58 Beta
3 x Shure SM 57 Beta
3 x Shure SM 57
2 x Neumann KM184 (stereo)
2 x Audix CX112
3 x Audix Micro d clip
1 x Audix D6
1 x Audix I5
3 x AKG SE 300
3 x AKG CK92
2 x Studioprojects C4
2 x AKG C451 B
1 x Electrovoice RE 20
1 x Neumann TLM 103

Diversen
3 x behringer DI
4 x rolls DI

Axxent intercom 1 hoofdpost 3 bijposten
1 x DBX 1231 EQ
1 x Numark MP102
1 x Lexicon MPX-1
Beamer Mitsubishi WL7200U

Lunchpauze in overleg.

Tijdens het avondeten kan er in overleg doorgewerkt worden.

September 2015.